



GA-A1601 产品规格书

基于 X86 系列的工控整机

广州高能计算机科技有限公司

通讯地址：深圳市宝安区西乡镇航城街道洲石路 642-2 号易尚三维产业园 8 楼

联系电话：(+86 0755) 26604364

传 真：(+86 0755) 26604364

公司官网：<http://www.gnhpc.com/>

版本变更记录			
版本	日期	注释	编制
V1.0	2019-12-19	首次发行	

目录

- 产品图..... 2
- 产品特点..... 3
- 应用领域..... 3
- 产品规格参数..... 3
- 产品接口示意图..... 5

➤ 产品图



➤ 产品特点

@ 采用 H110 高性能芯片组，支持 INTEL 6 代、7 代 CPU

@ 支持最大 32GB DDR4

@ 支持 14*USB(6*USB3.0+8*USB2.0)

@ 支持 6*COM(RS-232) ， 2*SATA3.0, 1*M.2(SSD)

➤ 应用领域

广泛应用于 ATM&VTM 金融自助等领域。

➤ 产品规格参数

高能计算机 GA-A1601 产品规格参数	
CPU	Intel 第 6、7 代 Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron 系列处理器
芯片组	Intel H110
内存	2* DIMM , DDR4, 最大支持 32GB 内存 (可选)
存储	2* SATA3.0(1*3.5 寸和 1*2.5 寸可选), 1* M.2(SSD,Key B)
声卡	1 * 3.5mm 音频插座(Line out, Mic in), Realtek ALC662
以太网	2 * RJ45 Port(Realtek RTL8111H 千兆网卡)
显示	2 * VGA, 1 * HDMI, 双显模式: VGA+VGA,VGA+HDMI
COM	6 * COM(RS-232)

其他接口	6* USB3.0(4*USB3.0+PCIE 转 2*USB3.0) 8* USB 2.0 1* 1x2PIN 开关机插针座 1* 1x2PIN 复位插针座 1* WIFI 模块 (M.2 Key E, 可选) 1* 4G 模块 (可选, 与 M.2(SSD)接口二选一)
版型	244*240*110mm (长*宽*高)
BIOS	AMI
系统软件	WIN10/Linux
供电	1*220V AC 输入
工作温度	-10~60 °C
存储温度	-25~70°C

➤ 产品接口示意图

